

CHAUDIERES MOBILES MH 150 C ET MH 300 C



MH 150 C



MH 300 C

Puissance	150 kW	300 kW
Alimentation électrique	1 x 230 V 16 A prise CEE	1 x 230 V 16 A prise CEE
Plage de fonctionnement T° C	20° C—90° C	20° C—90° C
Température nominale entrée / sortie	70° C / 90° C	70° C / 90° C
Contrôle de l'appareil	Mobitronic 20° C—90° C	Mobitronic 20° C—90° C
Pompe haute puissance	Wilo Stratos 50/1-9	Wilo Stratos 50/1-9
Raccord eau	2" / DN50 (Storz-C)	2" / DN50 (Storz-C)
Brûleur mazout	Weishaupt	Weishaupt
Réservoir mazout double paroi	1000 L	1000 L
Volume vase d'expansion	200 L	200 L
Classe de protection	IP 54	IP 5
Poids	2000 kg	2000 kg
Dimensions	2,2 (L) x 1,62 (l) x 2,44 (H) m	2,2 (L) x 1,62 (l) x 2,44 (H) m
Recommandation pression d'eau dans le réseau	2,0—2,5 bar (valve de sécurité : 3,0 bar)	2,0—2,5 bar (valve de sécurité : 3,0 bar)