

CHAUDIERES MOBILES MH 600 C À MH 2000 C



	MH 600 C	MH 1000 C	MH 2000 C
Puissance	600 kW	1000 kW	2000 kW
Alimentation électrique	3 x 400 V + N 32 A prise CEE	3 x 400 V + N 63 A prise CEE	3 x 400 V + N 63 A prise CEE
Plage de fonctionnement T° C	20° C—90° C	20° C—90° C	20° C—90° C
Température nominale entrée / sortie	70° C / 90° C	70° C / 90° C	70° C / 90° C
Contrôle de l'appareil	Mobitronic 20° C—90° C	Mobitronic 20° C—90° C	Mobitronic 20° C—90° C
Pompe haute puissance	Wilo Stratos 65/1-12	Wilo Stratos 80/1-12	Wilo IL-E 100/250— 7,5/4
Raccord eau	2 1/2 " / DN65 (Storz-B)	4" / DN100 (Storz-A)	4" / DN100 (Storz-A)
Brûleur mazout	Weishaupt	Weishaupt	Weishaupt
Réservoir mazout double paroi	4 x 1000 L	Externe (Accessoires)	Externe (Accessoires)
Volume vase d'expansion	500 L	600 L	1500 L
Classe de protection	IP 54	IP 54	IP 5
Poids	5000 kg	5000 kg	8000 kg
Dimensions	4,5 (L) x 2,44 (l) x 2,44 (H) m	6,05 (L) x 2,44 (l) x 2,9 (H) m	6,05 (L) x 2,44 (l) x 2,9 (H) m
Recommandation pression d'eau dans le réseau	2,0—2,5 bar (valve de sécurité : 3,0 bar)	2,0—2,5 bar (valve de sécurité : 3,0 bar)	2,0—2,5 bar (valve de sécurité : 3,0 bar)